

Produktinformasjon

08 26 145 T

Spiss-kombinasjonstang

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



- Lett kutting med høyutvekslings kraftledd
- Spesielt håndterlig: ideell for arbeid i vanskelig tilgjengelig arbeidsområder takket være slank hodeform med spisse sammenløpende bakker (svært fordreiningssikker)
- Gripeflate ensidig konveks - for sikker griping av flate deler
- Tang med integrert isolert festeløkke for montering av en verktøysikring
- En pålitelige og mangesidige spisskombinasjonstang
- Med skjær for myk, middels og hard tråd
- Skjær ekstra induktivt herdet, skjærhardhet ca. 61 HRC
- Lang holdbarhet og stabile spisser
- Frest hull i grepsområdet muliggjør sikkert hold og trekking av små arbeidsstykker som spiker, stifter og bolter

Generelt

Artikkelnr.	08 26 145 T
EAN	4003773081401
Tang	forkrommet
Hode	forkrommet
Grep	isoleret med flerkomponent-grep, VDE-godkjent; med integrert isolert verktøysikring for montering av en styrtsikring
vekt	155 g
mål	145 x 59 x 26 mm
Norm	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibel	inneholder ikke SVHC
RoHS-kompatibel	ikke relevant

Tekniske attributter

Skjæreverdi middels hard tråd	Ø 3,0 mm
Skjæreverdi myk tråd	Ø 2,0 mm
Skjæreverdi Cu-kabel, flertrådet	Ø 8,0 mm
Skjæreverdi Cu-kabel, flertrådet	16,0 mm ²
Verktøysikring	ja
VDE-godkjent	ja

Tekniske endringer og feil forbeholdes

